



Performance MD #64

Moly-Trocken-Spray, Trockene Gleit-Beschichtung

Art.Nr.:379465

Verpackung:

Performance MD Karton a 12 x 400ml Spray

Performance MD ist eine schnell trocknende, harzgebundene Schmierbeschichtung mit Molybdändisulfid, die Komponenten schmiert und vor Festfressen und Verschleiß schützt. Aerosolspray für einfache Anwendung, schützt Bauteile vor Reibung Korrosion, extremes Lasttragevermögen, reduziert Reibung und Verschleiß, breiter Einsatz Temperaturbereich, trockene Beschichtung, verhindert Riefenbildung und Festfressen, bietet gleichmäßig glatte Beschichtung auf komplexen Bauteilen, effektiver Schmierstoff für alle Metall - Metalloberflächen, erleichtert die Montage und Demontage.

Typische Verwendung

- Montageschmierung
- Spannschrauben
- Gleitlager
- Zahnräder, Nocken, Gleitwege
- Pressverschraubungen, Laufbuchsen und Wellen
- Vorbehandlung von Objektträgern und Führungen
- Hochtemperaturschmierung und Trennmittel
- Anti-Seize für Befestigungselemente
-

Anwendung

Schütteln Sie das Aerosol von Performance MD vor Gebrauch 30 Sekunden lang. Tragen Sie eine dünne Schicht auf saubere Oberflächen, die frei von Staub, Öl Fett und Korrosion sein soll. Die Beschichtung trocknet schnell und ist innerhalb von Sekunden einsatzbereit. Die niedrigste Temperatur zum Auftragen ist -50°C.



Performance MD #64

Techn. Daten:

Erscheinungsbild:	Grau/Schwarz
Temperaturbereich, °C	-180 - 450
Festschmierstoff:	Molybdändisulfid

