



Performance TFD #69

Teflon-Trocken-Spray

Art.Nr.: 379526

Verpackung: Karton a 12 x 400ml Sprühdose

Beschreibung

Performance TFD ist ein wachsartiges Schmiermittel auf PTFE-Basis. Performance TFD wurde für Anwendungen mit sich wiederholenden Bewegungen entwickelt. Bewegliche Teile halten länger, arbeiten härter und benötigen weniger Wartung, wenn sie mit Performance TFD in einem weiten Temperaturbereich von -20 bis 120 ° C und zufälligen Spitzentemperaturen von 150 ° C beschichtet werden.

Anwendungen

- Münzmechanismen
- Tür- und Fensterführungen / Läufer
- Holzbearbeitungstische
- Sägen und Flugzeuge
- Rack-Folien
- Holzmöbel Schubladen
- Holztischrutschen
- Verpackungsausrüstung

Leistungen

- Einfache Anwendung reinigen
- Gute Haftung auf den meisten Substraten
- Geringe Reibung
- Langlebige abriebfeste Oberfläche
- Dünner Film
- Aushärtung bei Raumtemperatur
- Durchscheinende Beschichtung
- Lebenslange Schmierung bei vielen Anwendungen

Anwendung

Die zu beschichtenden Substrate sollten sauber und trocken sein, frei von Verunreinigungen und Rückständen wie Schmutz, Fett oder Pulver, bevor Performance TFD aufgetragen wird. Leichter Abrieb, gefolgt von einem Lösungsmittelwischen, verbessert die Haftung.

Technische Daten:

Erscheinungsbild	Transluzent
Farbe	Weiß
Schmierstoff	PTFE

All performance data on this Technical Data Sheet are indicative only and can vary during production

Matrix Specialty Lubricants BV - info@matrix-lubricants.com - www.matrix-lubricants.com